

**MOBILE
COMPUTERSCHRÄNKE
4 TYPEN
10 FARBEN**



MASTER CS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNTERBAUMODUL

Sicherheitsschlösser für die Schublade und das Flügeltürenpaar. Abmessungen mm: 660x525x123 H.

Elektrische Anlage mit 4/5 Steckdosen und magnetothermischem Schutzschalter.

Öffnung für Bildschirmkabel oder für den Anschluss eines Computers



Unterbau mit der Möglichkeit, Auszugböden und höhenverstellbare Böden für Hardwaresysteme und Drucker einzubauen.
Einsetz-Nutzbreite: 663 mm
Nutzhöhe: 754 mm.

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm aus Nylon

ANSICHT VON HINTEN

Luftöffnung mit Staubfilter oder Ventilator.



Loch für Netzkabel und Ausgangsloch des Kabels für die elektrische Anlage.



TÜRMODUL

Sicherheitsschloss und Scheibe aus Polycarbonat.
Nutzabmessungen: 655x215x465 mm H.



Möglichkeit, einen Bildschirm bis 21" einzubauen.
Innenabmessungen des Oberbaus: 710x215x530 mm H.

ROLLADENMODUL

Ideal für Touchscreen-Bildschirme.
Nutzabmessungen: 660x215x525 mm H.

Sicherheitsschloss und Rollladen aus Kunststoff
mit ergonomischem Griff

Auszugschublade mit Tastaturfläche
2 blockierbare Öffnungsstellungen hinten
Platz für Gegenstände
Nutzabmessungen: 655x465 mm H.

DIE MODULE MIT **TÜR** UND **ROLLADEN** SIND FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES BILDSCHIRM-NETZKABELS DURCH EINEN RAUM ZWISCHEN ABLAGEFLÄCHE UND RÜCKWAND KONZIPIERT.



LOCHWANDMODUL

MIT ABLAGEFLÄCHE MIT 3 KANTEN UND
PVC-VERKLEIDUNG

Aus Stahlblech mit Lochungen für Werkzeughaken und
Practibox-Halter



MASTER CS



Farbauswahl

STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08



GRAUWEISS
RAL 9002
.1F



RUBINROT
RAL 3003
.1G



ENZIANBLAU
RAL 5010
.34



REINWEISS
RAL 9010
.35



ANTHRAZITGRAU
RAL 7016
.39



CAPRIBLAU
RAL 5019
.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

TRAGKRAFT DES SCHRANKES 100 kg



SCHLÜSSELSCHLOSS (KEY)

Die Schränke werden serienmäßig mit
Zylinderschloss „C0“ geliefert.
Auf Wunsch in Ausführung „C1“ oder „C2“.

ZEICHENERKLÄRUNG



TRAGKRAFT
DER
SCHUBLADE



AUSZUG DER
SCHUBLADE



VERSCHLUSS
DES
SCHRANKES



DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

H 1731 mm



Tür 775 mm H

ART.					
F AS 1500 10 08	50-75-100	100-96-92%	key		

Unterschrank mit Rollen einschließlich: TÜRMODUL mit Scheibe aus Polykarbonat, 1 Schublade mit Tastaturfläche, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden, 1 Auszugboden

Außenabmessungen mm 791x598x1731 H

H 1731 mm



Tür 775 mm H

ART.					
F AS 1500 20 08	50-75-100	100-96-92%	key		

Unterschrank mit Rollen einschließlich: ROLLLADENMODUL 1 Schublade mit Tastaturfläche, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden, 1 Auszugboden

Außenabmessungen mm 791x598x1731 H

H 1104 mm



Tür 775 mm H

ART.					
F AS 1400 02 08	50-75-100	100-96-92%	key		

UNTERSCHRANK mit Rollen, 1 Schublade mit Tastaturfläche, 1 obere Ablagefläche mit 3 Kanten und PVC-Verkleidung, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden, 1 Auszugboden

Außenabmessungen mm 791x598x1104 H

H 1800 mm



Tür 775 mm H

ART.					
F AS 1400 03 08	50-75-100	100-96-92%	key		

Unterschrank mit Rollen einschließlich: LOCHWANDMODUL, 1 obere Ablagefläche mit 3 Kanten und PVC-Verkleidung, 1 Schublade mit Tastaturfläche, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden, 1 Auszugboden

Außenabmessungen mm 791x598x1800 H



2 Bockrollen aus Nylon Ø 100 mm
2 Lenkrollen mit Feststeller aus Nylon Ø 100 mm



**OHNE ELEKTRISCHE ANLAGE UND VENTILATOR
KOMPLETTIEREN SIE DEN SCHRANK AUF S. 523**



DIE MODULE MIT TÜREN AUS POLYKARBONATSCHIEBEN, ROLLLADEN UND LOCHWAND WERDEN NICHT AN DAS UNTERBAUMODUL MONTIERT. SERIENMÄSSIG MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL DELIEFERT

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK



Schublade mit grau lackiertem Boden RAL7035 für Tastatur

UNTERBAUMODUL MIT ROLLEN

ART.				
F AS 1400 01	50-75-100	100-96-92%	key	

SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

Mit 2 externen Gittern mit Staubfilter, Platte mit Ausgangslöchern für Netzkabel und elektrische Anlage, seitlichem Griff, Schublade mit Tastaturfläche, obere Öffnung mit Kabeldurchlass aus schwarzem Kunststoff, Plattenpaar mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm aus Nylon

Außenabmessungen mm 791x598x1081 H

Nutzabmessungen mm 663x754 H



AUSZUGBÖDEN MIT FLEXIBLEM AUSZUG

ART.		Nutzabmessungen mm	H Front mm		
M 32 C057 0110 0F		600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%



VERSTELLBODEN

ART.		Nutzabmessungen mm	Gesamthöhe mm	
M 32 PR25 00 0001		657x478	60	150



DIE MODULE MIT TÜREN AUS POLYKARBONATSCHIEBEN, ROLLADEN UND LOCHWAND WERDEN NICHT AN DAS UNTERBAUMODUL MONTIERT. SERIENMÄSSIG MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL GELIEFERT



ROLLADENMODUL

ART.



F AS 1450 20 _ _

key

Abmessungen mm 714x247x650 H

Nutzabmessungen mm 655x215x465 H

Mit Schrauben zur Befestigung am Grundmodul



TÜRMODUL MIT SCHEIBE AUS POLYKARBONAT

ART.



F AS 1450 10 _ _

key

Abmessungen mm 714x247x650 H

Nutzabmessungen mm 660x215x525 H

Mit Schrauben zur Befestigung am Grundmodul

DIE MODULE MIT TÜR UND ROLLADEN KÖNNEN
UNABHÄNGIG AUF WERKBÄNKEN BZW. ARBEITSPLÄTZEN
VERWENDET WERDEN.



LOCHWAND

ART.



Abm. mm

M 30 PA71 00 00 00 _ _

708x65x718 H



ART. M 00 PA71 00 00 F1 00

LOCHUNG OBERE ABLAGEFLÄCHE MIT
3/4 KANTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER
LOCHWAND - EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN



OBERE ABLAGEFLÄCHE MIT 3-SEITIGER AUFKANTUNG

ART.

Abm. mm

M 32 T023 AG 00 31 07

714x573x23 H

Ablagefläche mit PVC-Verkleidung. Farbe Schwarz



ART. M 00 T023 AG 00 F1 00

LOCHUNG DER PLATTE MIT
3-SEITIGER AUFKANTUNG FÜR DIE
KABELDURCHFÜHRUNG



Kabellänge 2 m
Mit verzinkter Halterung

VIelfachsteckdose mit 4 Universalsteckdosen, MAX. Leistung 3680 W

ART.

F AS 4000 01 00

VIelfachsteckdose 2P+PE 16 A 250 V ~

-4 Universalsteckdosen max. Leistung 3680W für:

Eurostecker 2P 2,5 A

italienische Standardstecker 2P und 2P+PE 10 A e 16 A

deutsche Standardstecker 2P+PE 16 A

amerikanische 2P Standard-Flachstecker 15 A 125 V ~ nicht polarisiert

-2 m Kabel 3G 1 mm² und Stecker 2P+PE 16 A 250 V ~ deutscher Standard (Schuko)

Schutzgrad IP 20

Anmerkung: Fertigt nicht den Erdungsanschluss 2P+PE 16 A 250 V ~ französischer Standard

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

Norm CEI 23-124

MOBILE VIelfachsteckdose für 5 Steckdosen

ART UND ANZAHL VERKABELTE STECKDOSEN

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 4100 11 00	5	-	-	-	-	-
F AS 4100 21 00	2	3	-	-	-	-
F AS 4100 31 00	2	-	2	-	-	-
F AS 4100 41 00	2	-	-	3	-	-
F AS 4100 51 00	2	-	-	-	3	-
F AS 4100 71 00	2	-	-	-	-	3

MOBILE VIelfachsteckdose 220-250V~ 10A 2P+PE:

-magnetothermischer Schutzschalter 230V~ 10A

-5 Steckdosen 220-250V~ 10A 2P+PE (siehe Tabelle)

-1 Industriestecker 220-250V~ 16A 2P+PE

Schutzgrad IP 30

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

Getestet nach CEI EN 60204-1:

-Kontinuität des Äquipotential-Schutzkreises

-angelegte Spannung

-Isolierungswiderstand



Kabellänge 3,5 m
Mit verzinkter Halterung



VERZINKTE STECKDOSENHALTERUNG

ART.	Abm. mm	
F AS 3021 00 99	550x10x67 H	



VENTILATOR

ART.		
F AS 3220 01 00		

Ventilator 220V, verkabelt, mit Schuko-Stecker ohne Gitter



LEISTE

ART.		
F AS 4000 PC 07		

Kabelführungsleiste aus Kunststoff mit 4 Kanälen, Länge 1000 mm

