

**MOBILNE STANOWISKA
NA PC
4 RODZAJE
10 KOLORÓW**



MASTER CS

DANE TECHNICZNE

MODUŁ PODSTAWOWY

Zamki bezpieczeństwa do szuflady oraz do pary drzwi skrzydłowych. Wymiary mm: 791x598x1081 H



Instalacja elektryczna z 5 gniazdami i wyłącznikiem magnetotermicznym.

Otwór na przewód monitora lub zasilania PC.

Komora z możliwością zamontowania wysuwanych półek i półek regulowanych na wysokość, do umieszczenia sprzętu i drukarek.
Szerokość użytkowa wsuwania: 663 mm
Wysokość użytkowa: 754 mm

2 kółka stałe i 2 kółka obrotowe nylonowe z hamulcem Ø 100 mm

WIDOK OD TYŁU

Otwór wlotowy powietrza z filtrem przeciwpylowym lub wentylator chłodzący.

Otwór na przewody sieciowe oraz otwór wyprowadzenia przewodu do sieci elektrycznej.



MODUŁ DRZWI

Zamek zabezpieczający i przeszklenie z poliwęglanu.
Wymiary użytkowe: 655x215x465 mm H



Możliwość pomieszczenia monitora do 21".
Wymiary wewnętrzne komory górnej: 710x215x530 mm H

MODUŁ ŻALUZJI

Przeznaczony do ekranów dotykowych.
Wymiary użytkowe: 660x215x525 mm H

Zamek zabezpieczający i żaluzja z tworzywa sztucznego z ergonomicznym uchwytem

Wysuwana szuflada z półką na klawiaturę
2 położenia blokowania, po otworzeniu miejsce z tyłu na ustawienie przedmiotów
Wymiary użytkowe: 655x465 mm H

MODUŁY Z **DRZWIAMI** I **ŻALUZJĄ**
ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE
W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY
PRZEPROWADZENIE PRZEWODU
ZASILANIA MONITORÓW, Z
POZOSTAWIENIEM MIEJSCA
POMIĘDZY PÓŁKĄ A ŚCIANKĄ TYLNA.



MODUŁ Z PANELEM PERFOROWANYM Z BLATEM Z 3 KRAWĘDZIAMI WYKOŃCZONYMI PCW

Wykonany z blachy stalowej z otworami na zaczepy na narzędzia i uchwyty do Practibox.



MASTER CS



Gama kolorów
STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48

Gama kolorów TWORZYWA
SZTUCZNE



DARK GREY
.M0

NOŚNOŚĆ SZAFY 100 kg



ZAMEK NA KLUCZ (KEY)
W szafach montowany jest seryjnie
zamek bębnowy „C0”.
Na żądanie wersja „C1” lub „C2”.

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADY



WYSUW
SZUFLADY



ZAMYKANIE
SZAFY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 1731 mm



Moduł drzwi z szybą z poliwęglanu

Szuflada z półką na klawiaturę

Półka regulowana

Półka wysuwana

drzwi 775 mm H

ART.				
F AS 1500 10 08	50-75-100	100-96-92%	key	

Szafa podstawowa z kółkami, z MODUŁEM DRZWI z przeszkleniem z poliwęglanu, 1 szufladą z półką na klawiaturę, 1 półką pośrednią regulowaną i 1 półką wysuwaną.

Wymiary gabarytowe 791x598x1731 mm h

H 1731 mm



Moduł żaluzji

Szuflada z półką na klawiaturę

Półka regulowana

Półka wysuwana

drzwi 775 mm H

ART.				
F AS 1500 20 08	50-75-100	100-96-92%	key	

Szafa podstawowa z kółkami, z MODUŁEM ŻALUZJI, 1 szufladą z półką na klawiaturę, 1 półką pośrednią regulowaną i 1 półką wysuwaną.

Wymiary gabarytowe 791x598x1731 mm h

H 1104 mm



Moduł podstawowy

Blat z 3 krawędziami pokryty PCW

Szuflada z półką na klawiaturę

Półka regulowana

Półka wysuwana

drzwi 775 mm H

ART.				
F AS 1400 02 08	50-75-100	100-96-92%	key	

MODUŁ PODSTAWOWY z kółkami, 1 szufladą z półką na klawiaturę, 1 blatem z 3 krawędziami pokrytym PCW, 1 półką pośrednią regulowaną, 1 półką wysuwaną.

Wymiary gabarytowe 791x598x1104 mm h

H 1800 mm



Moduł z panelem perforowanym

Blat z 3 krawędziami pokryty PCW

Szuflada z półką na klawiaturę

Półka regulowana

Półka wysuwana

drzwi 775 mm H

ART.				
F AS 1400 03 08	50-75-100	100-96-92%	key	

Szafa podstawowa z kółkami i MODUŁEM Z PANELEM PERFOROWANYM, 1 blatem z 3 krawędziami pokrytym PCW, 1 szufladą z półką na klawiaturę, 1 półką pośrednią regulowaną, 1 półką wysuwaną.

Wymiary gabarytowe 791x598x1800 mm h



2 kółka nylonowe stałe Ø 100 mm
2 kółka nylonowe obrotowe z hamulcem Ø 100 mm



NIE ZAWIERA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ANI WENTYLATORA.
UZUPEŁNIA SZAFĘ A STR. 523



MODUŁY Z DRZWIAMI Z SZYBAMI Z POLIWĘGLANU, Z ŻALUZJĄ I PANELEM PERFOROWANYM NIE SĄ MONTOWANE NA MODULE PODSTAWOWYM. DOSTARCZANE W STANDARDZIE Z MATERIAŁAMI DO MONTAŻU.

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ



Szuflada z półką na klawiaturę lakierowaną w kolorze szarym RAL7035

MODUŁ PODSTAWOWY Z KÓŁKAMI

ART.				
F AS 1400 01	50-75-100	100-96-92%	key	

SZAFA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Zawiera 2 kraty zewnętrzne z filtrem przeciwpylowym, płytę z otworami do wyprowadzenia przewodów sieciowych i instalacji elektrycznej, uchwyt boczny, szufladę z półką na klawiaturę, otwór górny z przepustem kablowym z czarnego tworzywa sztucznego, parę płyt z 2 kółkami stałymi i 2 kółkami obrotowymi nylonowymi z hamulcem Ø 100 mm.

Wymiary gabarytowe 791x598x1081 mm h

Wymiary użytkowe: 663x754 mm H



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART.		Wym. użytkowe mm	H czołowa mm		
M 32 C057 0110 0F		600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%



PÓŁKA REGULOWANA

ART.		Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	
M 32 PR25 00 0001		657x478	60	150



MODUŁY Z DRZWIAMI Z SZYBAMI Z POLIWĘGLANU, Z ŻALUZJĄ I PANELEM PERFOROWANYM NIE SĄ MONTOWANE NA MODULE PODSTAWOWYM. DOSTARCZANE W STANDARDZIE Z MATERIAŁAMI DO MONTAŻU.



MODUŁ ŻALUZJI

ART.			
F AS 1450 20	—	key	

Wymiary: 714x247x650 mm H

Wymiary użytkowe: 655x215x465 mm H

Zawiera wkręty do mocowania do modułu podstawowego.



MODUŁ DRZWI Z SZYBĄ Z POLIWĘGLANU

ART.			
F AS 1450 10	—	key	

Wymiary: 714x247x650 mm H

Wymiary użytkowe: 660x215x525 mm H

Zawiera wkręty do mocowania do modułu podstawowego.

MODUŁY Z DRZWIAMI I ŻALUZJĄ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTY-
WANE RÓWNIEŻ DO MONTAŻU NA STOŁACH WARSZTA-
TOWYCH LUB STANOWISKACH ROBOCZYCH.



PANEL PERFOROWANY

ART.		wym. mm	
M 30 PA71 00 00 00	—	708x65x718 H	



ART. M 00 PA71 00 00 F1 00

OTWORY W BLACIE Z 3/4 KRAWĘDZIAMI
DO MOCOWANIA PANELU PERFOROWA-
NEGO – RAZEM Z WKRĘTAMI.



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 32 T023 AG 00 31 07	714x573x23 H	

Blat pokryty PCW Kolor czarny



ART. M 00 T023 AG 00 F1 00

OTWORY DO BLATU Z 3 KRAWĘ-
DZIAMI DO PRZEPROWADZENIA
PRZEWODÓW



Długość przewodu 2 m
Zawiera ocynkowany wspornik

LISTWA ZASILAJĄCA PRZENOŚNA, 4 GNIAZDA UNIWERSALNE, MOC MAKS. 3680 W

ART.

F AS 4000 01 00

LISTWA ZASILAJĄCA PRZENOŚNA 2 P+Z 16 A 250 V ~

-4 gniazda uniwersalne, moc maks. 3680 W do:
wtyczek europejskich 2P 2,5 A
standardowych wtyczek włoskich 2 P i 2 P+Z 10 A i 16 A
standardowych wtyczek niemieckich 2P+Z 16 A
standardowych wtyczek 2 P amerykańskich z bolcami płaskimi 15 A 125 V~ bez polaryzacji
-2 m przewodu 3G 1 mm² i wtyczka 2 P+Z 16 A 250 V ~ standard niemiecki (Schuko)
Stopień ochrony IP 20
uwaga: nie obejmuje podłączenia do uziemienia 2 P+Z 16 A 250 V ~ standard francuski

SPEŁNIA WYMAGANIA

Normy CEI 23-124

LISTWA ZASILAJĄCA PRZENOŚNA 5 GNIAZD

RODZAJ I LICZBA GNIAZD Z PRZEWODAMI

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 4100 11 00	5	-	-	-	-	-
F AS 4100 21 00	2	3	-	-	-	-
F AS 4100 31 00	2	-	2	-	-	-
F AS 4100 41 00	2	-	-	3	-	-
F AS 4100 51 00	2	-	-	-	3	-
F AS 4100 71 00	2	-	-	-	-	3

LISTWA ZASILAJĄCA PRZENOŚNA 220 – 250V~ 10 A 2 P+Z:

-włącznik magnetotermiczny 230V~ 10A
-5 gniazd 220 – 250V~ 10 A 2 P+Z (patrz tabela)
-1 wtyczka przemysłowa 220 – 250 V~ 16 A 2 P+Z
Stopień ochrony IP 30

SPEŁNIA WYMAGANIA

Normy CEI EN 60204-1:
- ciągłość obwodu zabezpieczającego ekwipotencjalnego,
- zastosowane napięcie,
- rezystencja izolacji.



Długość przewodu 3,5 m
Zawiera ocynkowany wspornik



UCHWYT OCYNKOWANY NA GNIAZDO

ART.	wym. mm	
F AS 3021 00 99	550x10x67 H	



WENTYLATOR

ART.		
F AS 3220 01 00		

Wentylator 220 V z przewodami elektrycznymi, bez kraty i z wtyczką Schuko



PROFIL

ART.		
F AS 4000 PC 07		

Profil przewodnika kablowego 4-kanalowego o długości 1000 mm

